

## Zárttéri tanfolyamok értelmezése

A tanfolyamok kombinálhatók egymással, de a tanfolyamok határait külön-külön kell értelmezni az adott minősítésre. Erre minden tanfolyamnál példákat adunk meg.

Minden IANTD tanfolyam alvégezhető újraégzőn. Az újralégző használata csak arra a tanfolyamra vonatkozik, amit újralégzővel végzett el a búvár. Tehát egy nyílt vízi újralégzős búvár elvégezhet egy cavern tanfolyamot nyíltrendszerű készülékkel. Ebben az esetben nem végezhet cavern merülést újralégzővel.

Minden IANTD tanfolyam elvégezhető dupla palack-manifold konfigurációval.

## I CSOPORT

rekreációs zárttéri tanfolyamok.

Minden rekreációs minősítéssel történő merülés végezhető nitrox gázzal max 40% O2 tartalomig akkor, ha a búvárnak van nitrox minősítése.

### **roncs, korlátozott bánya, üregi búvár**

Összefoglaló néven zárttéri búvár (over head environment diver)

A maximális mélység 39 méter, vagy az előző legnagyobb mélység +12 méter

Olyan zárterekbe merülhet a búvár, ahol:

    folyamatos vezető kötéll van elhelyezve, ennek hiányában más eszköz alkalmazható a kijutás biztosítására. (pl beépített csővezeték stb.)

    a járat szélessége elegendő ahhoz, hogy két búvár elférjen és meg tudjon fordulni.

    a behatolás mélysége nem lehet több, mint ahova a külső természetes fény még eljut, vagy a külső fix telepítésű mesterséges fény.

    Amennyiben a búvár újralégzőn végezte a tanfolyamot, végezheti újralégzővel a merülést.(azzal, amire minősítése van)

    A harmadszabály alkalmazása kötelező az adott körülményeknek megfelelően.

    Tilos bármilyen decompressziós merülés végrehajtása. (Bühlman táblázat szerinti profilra értendő)

    tilos bármilyen stage dekompresszió alkalmazása. ( a búvár vihet magával tartalék palackot, de nem stge dekompressziós palackot.)

kötelező felszerelés: (a standard rekreációs felszerelésen túl)

    monopalack dupla csappal és két független reduktorral

    hosszú tömlő az egyik reduktoron

    főkötel és vagy biztonsági kötel. (jump).

    minimum két lámpa (fő lámpa és tartalék lámpa)

Ajánlott felszerelés: (a standard rekreációs felszerelésen túl)

három lámpa (egy fő lámpa és 2 db tartalék redundáns)  
1,8 m-2,1 m hoszútömlő  
duplapalack manifold  
két mélység időmérő  
kötélvágó eszköz

Alkalmazható oldalkészülékes konfiguráció azoknak a búvároknak az esetében, akiknek erre minősítésük van. (a standard minősítés vagy gyakorlat mellett.)

### **Intro cave (bevezető barlangi búvár minősítés)**

Ezt a minősítést kell majd besorolni a hazai szabályok figyelembevételével

A maximális mélység 39 méter, (vagy az előző legnagyobb mélység +12 méter)

Olyan barlangokba merülhet a búvár, ahol:

folyamatos vezető kötélen van elhelyezve, ennek hiányában más eszköz alkalmazható a kijutás biztosítására. (pl beépített csővezeték stb.)

a járat szélessége elegendő ahhoz, hogy két búvár elférjen és meg tudjon fordulni.

Amennyiben a búvár újrálégzőn végezte a tanfolyamot, végezheti újrálégzővel a merülést.(azzal, amire minősítése van)

A harmadszabály alkalmazása kötelező az adott körülményeknek megfelelően.

Legalább 1700 szabad liter légzőgázzal kell rendelkeznie

A látótávolság legyen legalább 6 m.

Tilos bármilyen decompressziós merülés végrehajtása. (Bühlman táblázat szerinti profilra értendő)

tilos bármilyen stage dekompresszió alkalmazása. ( a búvár vihet magával tartalék palackot, de nem stge dekompressziós palackot.)

Tilos bármilyen behatolásos merülés a kijelölt járatokból.

kötelező felszerelés: (a standard rekreációs felszerelésen túl)

monopalack dupla csappal és két független reduktorral, vagy dupla palack manifold, vagy oldalkészülékes konfiguráció. A konfiguráció szerepel a búvárkártyán.

hosszú tömlő (1,5-2,1 m) az egyik reduktoron

főkötél és biztonsági kötélen. (jump).

minimum három lámpa (fő lámpa és két tartalék lámpa)

Ajánlott felszerelés: (a standard rekreációs felszerelésen túl)

tartalék maszk  
két mélység időmérő  
kötélvágó eszköz